

VEJLEDENDE FUGTMÅLING OG SERVICERAPPORT

Tarkett trægulve - svømmende lægning

Udarbejdet af:		Dato:	
Byggeri:			
Bygherre:			
Arkitekt:	Att.:		
Tømrermester:	Att.:		
Tømmerhandel:	Att.:		
Kontrolmåling:	Foretaget den:		
	Relativ luftfugtighed: % Temperatur: °C		
Bemærkninger:	<p>Vi gør opmærksom på, at både før, under og efter montering skal RF ligge i intervallet 30-60% ved en temperatur på min. 18°C.</p> <p>Rethedskrav til undergulv er +/- 2 mm målt på en retskinne på 2 meter, og der skal anvendes et godkendt underlagsmateriale som Cellfoam (trinlydsdæmpende og trykfordelende skumplast) eller Tarkoflex (samme, men kombineret med fugtspærre) og fugtspærre, hvor dette er påkrævet.</p> <p>Pakkerne bør ligge i korrekt anvendelsesklime i 1-2 døgn før montage, men pakkerne må først åbnes umiddelbart før brug.</p> <p>Der skal altid være bevægelsesfuge til alle tilstødende bygningsdele, rør, dørtrin, vægge etc. på min. 10 mm eller mindst 1,5 mm pr. breddemeter gulvflade.</p> <p>"Rene" (rektangulære) arealer kan normalt udlægges med lamelparket i sammenhængende overflader på op til 250 m². Ved mere komplicerede lægninger, hvor f.eks. en gang lægges sammen med rum på begge sider, anbefales det at opdele arealet i mindre kvadrater /rektangler, med bevægelsesfuger imellem.</p> <p>Første endesamling min. 300 mm fra væg, og samlinger i nabobrædder skal være mindst 500 mm fra hinanden.</p> <p>Limning skal foretages punktvis. Det vil sige en rigelig limstreg i brættets notspor ca. 10 cm lang med en halv meters mellemrum. Noten i kortenden skal limes hele vejen. Anvend Tarkett Parketlim/PVA-lim.</p> <p>Ved montering af trægulve på gulvvarme skal varmesystemet være udformet således, at det giver en jævn varme under hele gulvet, og varmesystemet skal altid åbnes og lukkes trinvis over en periode på f.eks. 4-5 dage. Det færdige gulv må ikke have en overfladetemperatur højere end 27°C. (se særskilt lægningsvejledning).</p>		
Anvisning:	Vi henviser i øvrigt til Tarketts generelle lægningsanvisning for trægulve monteret svømmende.		
<p>Formålet med denne servicereport er udelukkende at viderebringe de erfaringer vi har med vore produkters anvendelse, som en vejledning for vore kunder. Derfor påtager vi os hverken håndværkerens, arkitektens eller ingeniørens ansvar.</p> <p>Materialegarantien på de af os leverede trægulve forudsætter opfyldelse af ovennævnte anvisninger, normal opvarmning og god ventilation, samt at vor monterings- og vedligeholdelsesvejledning følges.</p>			