

SKRIDHÆMMENDE
HOMOGENT VINYL GULV




Tarkett Informerer

JANUAR 2010



NYHED
Granit Safe.T



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Når sikkerhed og holdbarhed er en prioritet!

- Fremragende skridhæmmende egenskaber
- 2 mm slidlag for ekstrem holdbarhed
- Godkendt til vådrum

En afgørende del af en gulvbelægnings komfort er sikkerhed under fødderne. I nogle områder er der en forhøjet risiko for glide- og faldskader og den rette belægning kan forhindre de fleste af dem.

De unikke egenskaber på Granit Safe.T giver en skridmodstand på R10, og er CE mærket $ES \geq 0,3$ som er anbefalet til brug i sundhedsvæsenets områder, skoler, butikker og lignende erhvervsområder hvor skridhæmmende egenskaber er krævet.

Stærk, homogen opbygning

Granit Safe.T er en homogen gulvbelægning med skridhæmmende egenskaber. Den homogene opbygning gør gulvet ekstremt stærkt og holdbart igennem hele produktets levetid. Det gør også Granit Safe.T ideelt til vådrum.

Granit Safe.T farve udvalg



3052 690



3052 691



3052 692



3052 696



3052 695




3052 694



3052 693



3052 697



3052 698



3052 699



3052 700

Granit Safe.T fås som banevare i 11 farver og er farve- og mønstertilpasset med iQ Granit-familien. Fås både med ensfarvet og flerfarvet svejsetråd. Godkendt til klasse 34 & 43.

Kontakt din lokale konsulent eller kundeservice på telefon 43 90 60 11 for yderligere information om Granit Safe.T.



Safety Clean for nem vedligeholdelse

Tarketts unikke Safety Clean overflade behandling gør Granit Safe.T meget hårdfør og meget lettere at rengøre og vedligeholde end et traditionelt skridhæmmende gulv.

Nem montering

Sammensætningen af råvarer i en homogen belægning tilfører også gulvbelægningen gode monterings-egenskaber. Det er nemt og fleksibelt at arbejde med, og at føre op i hulkehl - er intet problem.

Indholdet af aluminium oxid gør det nemmere at skære og fræse i belægningen og slider derfor mindre på værktøjet.

Information

Tarkett A/S
Lunikvej 2, 2670 Greve
Tel. : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk