

# ENTRETIEN des sols PVC et Linoléum

## Sols PVC Hétérogènes TopClean™ et TopClean XP™



**TopClean™** et **Topclean X-treme Performance™** sont des traitements de surface polyuréthane photoréticulé aux UV qui offrent une excellente résistance à l'usure et aux taches, évitant les opérations de cire et métallisation. **Topclean XP™** est renforcé aux micro particules d'alumine pour une résistance accrue aux rayures et à l'usure, et une durée de vie allongée.

### AVANT LA MISE EN SERVICE

ACTION	ENTRETIEN MANUEL		ENTRETIEN MÉCANIQUE
Protection		<b>Protection des accès</b> donnant sur l'extérieur.	
Éliminer les poussières et salissures		<b>Balayage à sec</b> (bandeaux ou gazes jetables en microfibres).	<b>Aspiration</b>
Nettoyage		<b>Monobrosse</b> (disque rouge) <b>ou autolaveuse</b> avec récupération d'eau. Détergent neutre ou alcalin (pH 8/10) si nécessaire. Si utilisation de détergent alcalin : rinçage à l'eau claire avec récupération d'eau. Balayage humide : donne un aspect de surface parfait.	
Détachage		Taches de chantier (colles, peintures, goudron, caoutchouc...) utiliser de l'essence F ou du white spirit sur un chiffon blanc, puis rincer. Proscrire les tampons abrasifs.	

### ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER

ACTION	ENTRETIEN MANUEL		ENTRETIEN MÉCANIQUE
Éliminer les poussières et salissures		<b>Balayage à sec</b> (bandeaux ou gazes jetables en microfibres).	<b>Aspiration</b>
Nettoyage		<b>Balayage humide</b> : le bandeau de lavage est humidifié avec de l'eau ou une solution détergente, ou bien par pulvérisation directement sur le sol. Quantité déposée : le balayage humide est efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec.).	<b>Autolaveuse ou monobrosse</b> : Détergents neutres dilués (pH6/8). Vitesse ajustable (basse 150-250 tours/minute voire plus). Disque rouge. <b>OU</b> <b>Méthode vapeur</b> : selon la préconisation fabricant.
Détachage		De préférence effectué dès l'apparition de la tache. Opérer de l'extérieur de la tache vers l'intérieur. Si nécessaire : utiliser un disque rouge avec détergent alcalin (ne pas utiliser de solvants ni de tampons abrasifs). Rincer à l'eau claire.	

### ENTRETIEN PÉRIODIQUE

ACTION	ENTRETIEN MÉCANIQUE	
Lavage dégressant		Laver les sols avec une <b>monobrosse</b> basse vitesse (150-250 tours/minute) et récupération d'eau sale. Disque rouge conseillé. Détergent alcalin pH 8-10.
Lustrage		<b>Monobrosse à sec</b> , disque blanc/beige.