

Sols PVC Homogènes iQ™



Le système de protection iQ de Tarkett associe un traitement de surface performant à une qualité supérieure de revêtement de sol PVC homogène. Réelle protection contre les taches et l'encrassement, il ne nécessite ni cire, ni métallisation et ni spray régénérant, et ce à vie ! La technologie iQ est la seule permettant la restauration de surface par lustrage à sec du revêtement. Micro rayures refermées et brillance recouverte, l'aspect d'origine du revêtement est préservé, ce qui lui confère une durée de vie sans égale.

AVANT LA MISE EN SERVICE

ACTION	ENTRETIEN MANUEL		ENTRETIEN MÉCANIQUE
Protection		Protection des accès donnant sur l'extérieur.	
Éliminer les poussières et salissures		Balayage à sec (bandeaux ou gazes jetables en microfibres).	Aspiration
Nettoyage		Monobrosse (disque rouge) ou autolaveuse avec récupération d'eau. Détergent neutre ou alcalin (pH 8/10) si nécessaire. Si utilisation de détergent alcalin : rinçage à l'eau claire avec récupération d'eau. Balayage humide : donne un aspect de surface parfait.	
Détachage		Taches de chantier (colles, peintures, goudron, caoutchouc...) utiliser de l'essence F ou du white spirit sur un chiffon blanc, puis rincer. Proscrire les tampons abrasifs.	

ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER

ACTION	ENTRETIEN MANUEL		ENTRETIEN MÉCANIQUE
Éliminer les poussières et salissures		Balayage à sec (bandeaux ou gazes jetables en microfibres).	
Nettoyage		Balayage humide : le bandeau de lavage est humidifié avec de l'eau ou une solution détergente, ou bien par pulvérisation directement sur le sol. Quantité déposée : le balayage humide est efficace quand le sol sèche rapidement (15-20 sec.).	Autolaveuse ou monobrosse : Détergents neutres dilués (pH6/8). Vitesse ajustable (basse 150-250 tours/minute voire plus cf <i>tableau</i>). Disque rouge. OU Méthode vapeur : selon la préconisation fabricant.
Détachage		De préférence effectué dès l'apparition de la tache. Opérer de l'extérieur de la tache vers l'intérieur. Si nécessaire : disque rouge avec détergent alcalin (ne pas utiliser de solvants). Rincer à l'eau claire.	

ENTRETIEN PÉRIODIQUE

ACTION	ENTRETIEN MÉCANIQUE	
Lavage dégrasant		Laver les sols avec une monobrosse basse vitesse (150-250 tours/minute) et récupération d'eau sale. Disque rouge conseillé. Détergent alcalin pH 8-10.
Lustrage		Monobrosse à sec, disque rouge. Vitesse préconisée : 500-1000 tours/minute (résultat haute brillance à haute vitesse).