

TarkoDry



TÄTSKIKT FÖR MONTERING UNDER KERAMISKA PLATTOR

VINYL



TarkoDry Floor/Wall/Border

Speciellt utvecklat tätskikt av homogen plast, avsett för montering under keramiska plattor i våtrum. Endast för tunnskiktskonstruktioner.

TarkoDry har låg fyllmedelshalt och en präglad yta vilket ger mycket goda egenskaper vad gäller flexibilitet samt vidhäftning av fästmassa och lim.

Produkterna klarar Boverkets och GBR's nya och utökade krav på täthet respektive åldringsbeständighet.

Trådsveltsas med Tarkett svetstråd i valfri ljus färg.

Tekniska egenskaper	Metod	
Tjocklek	EN428	TarkoDry Floor 1,5 mm TarkoDry Wall 1,2 mm TarkoDry Border 1,2 mm
Vikt kg/m ²	EN 430	TarkoDry Floor 2,6 kg TarkoDry Wall 2,0 kg TarkoDry Border 2,0 kg
Dimensionsstabilitet	EN 434	≤ 0,4%
Fogstyrka	EN 684	≥ 240 N/50 mm
Flexibilitet	EN 435 metod A (10 mm dorn)	Ja
Vattentäthet	SS-EN13553 Annex A	Ja
Brottöjning efter alkalipåverkan	GBR-metod 2005:1	≥ 30%
Vattenånggenomgångsmotstånd	SS-EN ISO 12572 (RF 100% * Æ 75%)	≥ 1,0x10 ⁶ s/m
Leveransform	EN 426	30 lpm x 200 cm TarkoDry Floor art.nr 3138 027 TarkoDry Wall art.nr 3137 028 30 lpm x 49 cm TarkoDry Border art.nr 3088 000

Tarketts monterings- och skötselansvisningar skall följas.
Rätt till ändring förbehålles.
Lanseringsdatum: 2007-06-15

