

iQ Optima är homogent polyuretanförstärkt plastgolv för offentlig miljö. Produkten ingår i iQ-gruppen och uppfyller de allra högst ställda kraven. För att utnyttja golvens egenskaper maximalt, bör våta städmetoder minimeras och ersättas med torra eller fuktiga metoder samt högt maskinutnyttjande. Detta sparar lokalvårdarna, golvmaterial och miljön samtidigt som det ger en bättre städskvalitet.

Byggstädning

En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hård papp eller liknande.

Lätt smutsade golv: Dammsug, sopa eller fuktmoppa ytan för att avlägsna lös smuts och byggdamm. På större, fria ytor är en kombimaskin med borste eller vit/gul rondell det effektivaste alternativet. Använd ett neutralt allrent pH 7-9. Vid behov, torrpola med vit/gul rondell.

Hårt smutsade golv: Avlägsna lös smuts och byggdamm. Skura därefter golven med singelskurmaskin och röd rondell. Vid förekomst av mycket byggdamm, använd ett rengöringsmedel med pH 3-5. Skölj med rent vatten. Torrpola med highspeed och röd rondell.

Smutsförebyggande åtgärder

Stoppa smutsen vid entrén, 80% kommer in den vägen. Det finns effektiva avtorkningssystem. Underhållet på mattan blir lägre om man minskar smuts som kommer in utifrån.

Daglig städning



Daglig rengöring: Torr- eller fuktmopning.



Maskinell rengöring: På större, fria ytor rekommenderas kombimaskin med borste eller röd rondell för bästa resultat. För iQ Optima Essence används kombimaskin med mellanhård borste.

Städkemikalier: I de fall våtstädning måste utföras, använd ett neutralt allrent pH 7-9. I våtutrymmen erfordras någon gång ett surt medel med pH 3-5 för att lösa bl a kalk/tvålbeläggningar.

Viktigt! Följ doseringsanvisningen.

Städning med bara vatten:

Kombimaskin med Grön Twister-rondell används vid städning utan rengöringsmedel.

Periodiskt Underhåll



Torrpolering är en effektiv metod att återställa slitageytor, gångstråk, avlägsna klack- och friktionsmärken. Utförs alltid direkt efter maskinell rengöring. Torrpoleering minskar återsmutsning. Ca 500 -1000 varv och röd rondell rekommenderas. (gäller även iQ Optima Essence) Anpassa frekvensen efter slitage och nedsmutsning. Ju högre frekvens desto högre glans på golvet.



Vid lättare nedsmutsning och fläckar är sprayrengöring med high speed, röd rondell och vatten/allrent ett bra alternativ. För iQ Optima Essence används kombimaskin med mellanhård borste.



I svåra fall av slitage och nedsmutsning måste maskinell uppskurning göras: Blötlägg golvytan. Låt rengöringslösningen (vatten och grovrent) få verka några minuter. Skura med singelskurmaskin

och röd alt. blå rondell. (medium hård borst för iQ Optima Essence) Sug sedan omedelbart upp smutsvattnet. Skölj med rent vatten. När golvet är torrt sker torrpoleering. Vid hårt slitage kan man med fördel torrpola med lågvarvsmaskin (högre rondelltryck) och röd rondell.

OBS! - Golven ska inte polish -eller vaxbehandlas.

Fläckbortagning



Åtgärda när fläckarna är färska. Använd vit/röd nylonduk i kombination med allrent, T-röd eller tvättnafta. Eftertorka med rent vatten.

Allmänna råd

- Plastgolv skadas av lösningsmedel
- Golvsydd skall finnas på alla stolsben.
- Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli missfärgad
- Tänk på att ljusa färger ökar städsatsen.
- Svarta gummihjul och gummitassar kan missfärga golven.



Information

DANMARK**Tarkett A/S**

Industrivej 2,
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE**Tarkett AS**

Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND**Tarkett Oy**

Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE**Tarkett AB**

Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



www.tarkett.com