

Technische Daten		Etrusco xf
Belagsart	EN 548	Linoleum, durchgehend einfarbig (homogen) auf Juteträger. Ausgestattet mit xf-Finish zur vereinfachten Reinigung und Pflege sowie erhöhten mechanischen und chemischen Widerstandsfähigkeit - keine Ersteinpflege notwendig. Ausgezeichnet mit dem Umweltzeichen "DER BLAUE ENGEL" (emissionsarm)
Benutzungsintensität	EN 685	Hausbereich: Klasse 23 Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 42
Gesamtdicke	EN 428	2,5 mm
Flächengewicht	EN 430	ca. 3,0 kg/m ²
Resteindruck	EN 433	ca. 0,08 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	EN 425	Typ W (Norm EN 12529) - geeignet
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Bielsamkeit	EN 435	≤ 30 mm Ø
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8/717-2	ca. + 6 dB
Wärmedurchlaßwiderstand	EN 12524	0,015 m ² K/W
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse C _f -s1
Lichtecktheit	EN ISO 105-B02	≥ Stufe 6
Chemikalieneinwirkung	EN 423	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette und herkömmliche Lösungsmittel
Rutschsicherheit	DIN 51130 - BGR 181 EN 13893	R 9 ≥ 0,3
Farben		10
Lieferform	EN 426 Bahnen/Rolle	200 cm / 14 -30 lfd.m.



Linoleum xf-Finish

Keine Ersteinpflege erforderlich

Hervorragende Haltbarkeit

Extrem hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Abrieb und Chemikalien

Einfache Unterhaltsreinigung während der gesamten Nutzungsdauer

Bis zu 30% Einsparung bei den Unterhaltskosten

Mehr als 50% Einsparungen bei Wasser, Energie und Reinigungschemikalien

