Ausschreibungs-Vorschlag

Pos.	Menge Einheit	Gegenstand	Preis je Einheit €	Gesamt-Preis €
		iQ Eminent Elastischer, homogener PVC-Bodenbelag nach EN 649, richtungsfrei mehrfarbig granulierte Dessinierung mit kontrastfarbigen sowie transparenten und transluzenten Granulatanteilen. Die Konstruktion mit einzigartig integrierter iQ PUR™-Vergütung macht den Belag lebenslang einpflegefrei und renovierbar. Der Hersteller des gelieferten Materials verpflichtet sich, bei der Verlegung anfallende Verschnittreste zurückzunehmen und mittels des werkseigenen Recyclingsystems in der Fertigung neuer Beläge wiederzuverwerten. Die Rücknahme erfolgt kostenfrei und in Koordination mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb. Auswahl aus einer Palette von 26 Farben incl. 2 Multicolor-Varianten Farbe nach Wahl des AG liefern, Untergrund bestehend aus: ..... vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen. <u>Kriterien</u>: Benutzungsintensität: Geschäftsbereich — EN 685 — Klasse 34 Industriebereich — EN 685 — Klasse 43 Gesamtdicke — EN 428 — 2,0 mm Flächengewicht — EN 430 — ca. 3,0 kg/m² Verschleißprüfung/Dickenverlust — EN 660: Teil 1 — Gruppe P: ≤ 0,15 mm Verschleißprüfung/Volumenverlust — EN 660: Teil 2 — Gruppe P: ≤ 4,0 mm³ Resteindruck — EN 433 — ca. 0,03 mm Brandverhalten — EN 13501-1 — Klasse B_{fl} - s1 EN 9239-1 — ≥ 8 kW / m² EN ISO 11925-2 — bestanden Aufladungsspannung — EN 1815 — < 2 kV (antistatisch) Trittschallschutzverbesserungsmaß — EN ISO 140-8/717-2 — ca. + 4 dB Rutschsicherheit — DIN 51130 - BGR 181 — R 9 EN 13893 — ≥ 0,3 Lichtechtheit — EN ISO 105 B02 — ≥ Stufe 6 Chemikalieneinwirkung — EN 423 — gute Beständigkeit Dekontaminierbarkeit — DIN 25415-1/ISO 8690 — gut Farbe: Abmessungen — Bahnen — 200 cm breit Kleber: Fabrikat/Qualität ..... (vom Bieter einzutragen) Positionslage (Räume) / Anforderungen: ..... m² — € / m² Verschweißen des Bodenbelags der Pos. .....mit TARKETT-PVC-Schweißschnur, 4,0 mm Ø, Farbton nach Wahl des AG, einschließlich aller Fräsarbeiten sowie Lieferung der erforderlichen Materialien: ..... m² / lfd.m — Bahnen: € / m² / lfd.m		

Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal
Telefon: 06233 / 81-0 Fax: 06233 / 81-1688
www.tarkett-objekt.de

Stand: September 2009