Ausschreibungs-Vorschlag

Pos.	Menge Einheit	Gegenstand			Preis je Einheit €	Gesamt-Preis €
		Supreme Elastischer, heterogener PVC-Bodenbelag nach EN 649 mit Glasvliesarmierung. Die werksseitige TopClean PUR-Reinforced-Ausrüstung macht den Belag ersteinpflegefrei. Bakteriostatische und fungistatische Sanitized-Ausrüstung. Farbe nach Wahl des AG liefern, Untergrund bestehend aus:				
		vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen. <u>Kriterien</u>:				
		Benutzungsintensität: Geschäftsbereich Industriebereich	 EN 685 EN 685	 Klasse 34 Klasse 43		
		Gesamtdicke	EN 428	2,2 mm		
		Dicke der Nutzschicht	EN 429	0,70 mm		
		Resteindruck	EN 433	≤ 0,10 mm		
		Flächengewicht	EN 430	ca. 2,7 kg/m^2		
		Verschleißprüfung/Dickenverlust	EN 660: Teil 1	Gruppe T: ≤ 0,08 mm		
		Brandverhalten	EN ISO 9239-1/13501-1	Klasse B_{fl} - s1		
		Aufladungsspannung	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)		
		Trittschallschutzverbesserungsmaß	EN ISO 140-8/717-2	ca. + 10 dB		
		Rutschsicherheit	DIN 51130 - BGR 181 EN 13893	R 9 ≥ 0,3		
		Lichtechtheit	EN ISO 105 B02	≥ Stufe 6		
		Chemikalieneinwirkung	EN 423	gute Beständigkeit		
		Farbe:				
		Abmessungen		Bahnen 200 cm oder Bahnen 400 cm breit		
		Kleber: Fabrikat/Qualität				
		(vom Bieter einzutragen) Positionslage (Räume) / Anforderungen:				
		m^2		€ / m^2		
		Verschweißen des Bodenbelags der Pos. .....mit TARKETT-PVC-Schweißschnur, 4,0 mm Ø, Farbton nach Wahl des AG, einschließlich aller Fräsarbeiten sowie Lieferung der erforderlichen Materialien:				
		m^2 / lfd.m		Bahnen: € / m^2 / lfd.m		

Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal
Telefon: 06233 / 81-0 Fax: 06233 / 81-1688
www.tarkett-objekt.de

Stand: Dezember 2007