Ausschreibungs-Vorschlag

Pos.	Menge Einheit	Gegenstand	Preis je Einheit €	Gesamt-Preis €
		Stella Elastischer, heterogener PVC-Bodenbelag nach EN 649 mit Glasvliesarmierung. Die werksseitige TopClean PUR-Reinforced-Ausrüstung macht den Belag ersteinpflegefrei. Bakteriostatische und fungistatische Sanitized-Ausrüstung. Farbe nach Wahl des AG liefern, Untergrund bestehend aus:		
		vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen. <u>Kriterien</u>: Benutzungsintensität: Geschäftsbereich EN 685 Klasse 34 Industriebereich EN 685 Klasse 43 Gesamtdicke EN 428 2,0 mm Dicke der Nutzschicht EN 429 0,70 mm Resteindruck EN 433 ≤ 0,10 mm Flächengewicht EN 430 ca. 2,8 kg/m^2 Verschleißprüfung/Dickenverlust EN 660: Teil 1 Gruppe T: ≤ 0,08 mm Brandverhalten EN ISO 9239-1/13501-1 Klasse B_{fl} - s1 Aufladungsspannung EN 1815 < 2 kV (antistatisch) Trittschallschutzverbesserungsmaß EN ISO 140-8/717-2 ca. + 4 dB Rutschsicherheit DIN 51130 - BGR 181 R 9 EN 13893 ≥ 0,3 Lichtechtheit EN ISO 105 B02 ≥ Stufe 6 Chemikalieneinwirkung EN 423 gute Beständigkeit Farbe: Abmessungen Bahnen 200 cm oder Bahnen 400 cm breit Kleber: Fabrikat/Qualität		
		(vom Bieter einzutragen) Positionslage (Räume) / Anforderungen:		
		m^2 € / m^2 Verschweißen des Bodenbelags der Pos. .....mit TARKETT-PVC-Schweißschnur, 4,0 mm Ø, Farbton nach Wahl des AG, einschließlich aller Fräsarbeiten sowie Lieferung der erforderlichen Materialien:		
		m^2 / lfd.m Bahnen: € / m^2 / lfd.m		

Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal
Telefon: 06233 / 81-0 Fax: 06233 / 81-1688
www.tarkett-objekt.de

Stand: Dezember 2007