



## Homogene PVC-Beläge



# Standard

Klassisch

Farbharmonisch

Strapazierfähig

PU-Werksfinish



# Standard

## – Die Farbpalette

Klassisch  
Farbharmonisch  
Strapazierfähig  
PU-Werksfinish



**222**

Schweißschnur 32 91862 6



**223**

Schweißschnur 32 91821 6



**224**

Schweißschnur 32 92612 6



**225**

Schweißschnur 32 91833 6



**226**

Schweißschnur 32 89057 6



**185**

Schweißschnur 32 91837 6



**229**

Schweißschnur 32 91844 6



**194**

Schweißschnur 32 94073 6



**182**      Schweißschnur 32 91810 6



**221**      Schweißschnur 32 92319 6



**189**      Schweißschnur 32 94083 6



**227**      Schweißschnur 32 91794 6



**228**      Schweißschnur 32 92381 6




**183**      Schweißschnur 32 94701 6



**184**      Schweißschnur 32 94071 6



**230**      Schweißschnur 32 91542 6



# Technische Daten

# Standard 2,0 mm

Belagsart	<b>EN 649</b>	homogener PVC-Bodenbelag
Benutzungsintensität	<b>EN 685</b>	Geschäftsbereich: Klasse 34 Industriebereich: Klasse 43
Oberflächenbehandlung		PU-Werksfinish
Gesamtdicke	<b>EN 428</b>	2,0 mm
Flächengewicht	<b>EN 430</b>	3,5 kg/m <sup>2</sup>
Verschleißspr./Dickenverlust	<b>EN 660: Teil 1</b>	Gruppe M: ≤ 0,20 mm
Resteindruck	<b>EN 433</b>	ca. 0,06 mm
Stuhlrollenbeanspruchung	<b>EN 425</b>	Typ W - geeignet
Fußbodenheizung - Warmwasser		bis 30° C Oberflächentemperatur geeignet
Isolationswiderstand R <sub>i</sub>	<b>VDE 0100</b>	≥ 5 x 10 <sup>4</sup> Ohm
Aufladungsspannung	<b>EN 1815</b>	< 2 kV (antistatisch)
Trittschallschutzverbesserungsmaß	<b>EN ISO 717/2</b>	ca. + 4 dB
Wärmedurchlasswiderstand	<b>DIN 52612</b>	0,005 m <sup>2</sup> K/W
Brandverhalten	<b>DIN 4102</b>	B1
Schiffsbau	<b>IMO FTPC Teil 5 und 2 IMO Res. A.653(16)</b>	0575
Lichtechtheit	<b>ISO 105-B02</b>	≥ Stufe 6
Chemikalieneinwirkung	<b>EN 423</b>	gute Beständigkeit
Rutschsicherheit	<b>DIN 51130 BGR 181</b>	R9
Sportbodeneignung	<b>DIN 18032, Teil 2</b>	geeignet
Farben		14
Lieferform	<b>EN 426</b> Bahnen/Rolle	200 cm/ca. 20 lfd.m Art.-Nr. 635 ___ 02 Farb-Nr.
	<b>EN 427</b> Fliesen/Karton	Fliesen/Karton 50 x 50 cm 24 Fliesen/Karton = 6 m <sup>2</sup> Art.-Nr. 635 ___ 55 Farb-Nr.
	<b>Lieferzeit auf Anfrage</b>	Fliesen/Karton 30 x 30 cm 52 Fliesen/Karton = 4,68 m <sup>2</sup> Art.-Nr. 635 ___ 57 Farb-Nr.

**Verlege-, Reinigungs- und Pflegehinweise von TARKETT sind zu beachten.**

Weitere Informationen finden Sie im Internet!  
[www.tarkett-objekt.de](http://www.tarkett-objekt.de)

