

**Ausschreibungs-Vorschlag**

Pos.	Menge Einheit	Gegenstand	Preis je Einheit €	Gesamt- Preis €
		<p><b>Eminent Safe.T</b>            Elastischer, homogener PVC-Bodenbelag nach EN 649, rutschhemmend R10, mit Safe.T Clean-Oberflächenausrüstung für einfachere Reinigung. Farbe nach Wahl des AG liefern, Untergrund bestehend aus:</p> <hr/> <p>vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen.</p> <p><u>Kriterien:</u></p> <p>Benutzungsintensität            Geschäftsbereich: Klasse 34            Industriebereich: Klasse 43</p> <p>Gesamtdicke: 2,0 mm</p> <p>Flächengewicht: ca. 2,9 kg/m<sup>2</sup></p> <p>Aufladungsspannung: &lt; 2 kV (antistatisch)</p> <p>Farbe:</p> <p>Abmessungen: Bahnen 200 cm breit</p> <p>Kleber: Fabrikat/Qualität</p> <hr/> <p>(vom Bieter einzutragen)</p> <p>Positionslage (Räume) / Anforderungen:</p> <hr/> <p>m<sup>2</sup> € / m<sup>2</sup></p> <p>m<sup>2</sup> Zulage zu Pos. ....Bodenbelag            Spachtelarbeiten für hohe Lastaufnahmen mind. 2 mm dick, mit kunstharzmodifizierter Spachtelmasse und systemgleicher Haftbrücke:</p> <hr/> <p>m<sup>2</sup> € / m<sup>2</sup></p> <p>Verschweißen des Bodenbelags der Pos. ....mit            TARKETT-PVC-Schweißschnur, 4,0 mm Ø, Farbton nach Wahl des AG, einschließlich aller Fräsarbeiten sowie Lieferung der erforderlichen Materialien:</p> <hr/> <p>m<sup>2</sup> / lfd.m Bahnen: € / m<sup>2</sup> / lfd.m</p>		