

## CERTIFICAT

### REVETEMENTS DE SOL RESILIENTS

Décision d'admission n° 305-051.1\_00/04 du 24 juin 2004

Décision de reconduction n° 305-051.1\_04/07 du 18 décembre 2007

Cette décision annule et remplace la décision n° 305-051.1\_03/07 du 16 mars 2007

La société **TARKETT SAS**  
2 rue de l'Egalité  
FR - 92748 NANTERRE CEDEX

Usine **FR - SEDAN**

est autorisée à apposer la marque NF, associée à la marque UPEC en application des règles générales de la marque NF et du règlement NF 189. Cette décision atteste que le produit ci-dessous est certifié conformément à ces référentiels et à la norme applicable : NF EN 649 - Revêtements de sol homogènes et hétérogènes à base de polychlorure de vinyle.

### CENTURY CROMA



Par mandatement d'AFAQ AFNOR Certification et pour le CSTB

Hervé BERRIER  
Le Directeur Technique

#### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

##### Caractéristiques nominales de fabrication (valeurs nominales / tolérance) :

Largeur des rouleaux (mm) : 2000 (-0)  
Épaisseur totale (mm) : 2,90 (+ 0,13 - 0,10)  
Épaisseur de la couche d'usure (mm) : 1,60 (± 0,1)  
Masse surfacique totale (g/m<sup>2</sup>) : 4100 (+ 13 % - 10 %)  
Groupe d'abrasion : T

##### Classements d'usage UPEC, selon la nature du support et le mode de pose :

Nature du support	Pose lés	Classement			
		U	P	E	C
Chape ciment ou béton	(b ou c)/d	4	3	2/3	2
Bois ou à base de bois	(b ou c)/d	4	3	1/3	2

a = joints vifs  
c = joints soudés à chaud

b = joints traités à froid  
d = c + étanchéité en rives

Ce certificat comporte 1 page

Correspondant : Samuel COPY

Tél. : 01 64 68 89 49

Fax : 01 64 68 84 76

Sauf retrait, suspension ou modification, le droit d'usage de ce certificat est valable jusqu'au 18 mars 2009.

La liste des certificats est tenue à jour au CSTB et disponible sur le site internet [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr).