



Concept Douche : données techniques


■ Une solution de traitement des pièces d'eau assurant une parfaite protection à l'eau

L'intégralité du sol et des murs devra être recouverte de revêtements, rendue totalement imperméable à l'eau par le procédé de mise en œuvre préconisé.

	Multisafe Granit	Aquarelle Wall HFS
DESCRIPTION	PVC homogène à relief	PVC mural compact
PRÉSENTATION Lxl (m)	 25 x 2	 35 x 2
CARACTÉRISTIQUES		
Surface		
Envers	PVC à relief	PVC compact
Épaisseur totale ~ (mm)	2,0 + 0,5 de pastilles	0,92
Groupe d'abrasion	P	
Poids total g/m ²	3 100	1 500
PERFORMANCES TECHNIQUES		
Classement UPEC	U4 P3 E2/3 C2	
Certificat NF UPEC	312-013.1	
Règlement Marque NF-UPEC	NF 189	
Poinçonnement rémanent EN 433 [mm (à 150 mn)]	< 0,10	
Classification selon EN 649	34-43	
Réaction au feu EN 13501-1	B _{fl} s1 sur support fibres ciment A2 _{fl} et sur panneau de bois 19 mm	B-s2, d0 sur plaque de plâtre cartonée et support A1 ou A2-s1, d0
Rapport de classement	P605010A	RA07-0113
Glissance (coef.) EN 13893	≥ 0,30	
Glissance DIN 51 130	R10	
Glissance (pieds nus) DIN 51 097	classe C	
Résistance thermique m ² K/W	0,01 m ² K/W (apte au sol chauffant)	0,01 m ² K/W
Solidité lumière	≥ 6	≥ 6
SPÉCIFICITÉS	Anti-glissant	Sanitized®
MISE EN ŒUVRE		
Colle acrylique, soudure des joints à chaud + étanchéité	pose lés même sens	pose lés inversés

Multisafe Granit

Modèle de Descriptif :

Le revêtement de sol sélectionné du type **Multisafe Granit** appartient à la famille des sols PVC homogènes à pastilles, en lés de 2 m, d'une épaisseur de 2 mm. Classé **U4P3E2/3C2**, **Multisafe Granit** dispose d'un groupe d'abrasion P et dispose d'un certificat . Mise en œuvre à réaliser conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1.

Aquarelle Wall HFS

Modèle de Descriptif :

Le revêtement de mur PVC du type **Aquarelle Wall HFS**, en lés de 2 m, d'une épaisseur de 0,92 mm est adapté aux locaux humides. Il est traité **Sanitized** pour une résistance bactérienne.

Bordure Murale

Modèle de Descriptif :

Le revêtement de mur PVC du type **Bordure Murale**, en largeur de 0,49 m x 30 ml, d'une épaisseur de 0,92 mm est adapté aux locaux humides. Il est traité **Sanitized** pour une résistance bactérienne. Il est complémentaire au revêtement de mur PVC **Aquarelle Wall HFS**. Mise en œuvre à réaliser conformément aux prescriptions de la norme NF P 74-204 (DTU 59.4).

Tarkousse

Modèle de Descriptif :

La sous-couche du type **Tarkousse** appartient à la famille des sous-couches à base de PVC armé d'un voile de verre avec envers mousse en lés de 2 m. Associée au Multisafe Granit, elle permet d'obtenir une efficacité acoustique ΔL_w de 19dB (Fiche Technique avec préconisations de mise en œuvre disponible sur demande).