

# Acczent Wood

**SE**

**Acczent Wood:** Beskrivning EN 649. Heterogent glasfiberarmerat vinylgulv i naturtroga trämodeller. För offentlig miljö med stora krav på design, slitstyrka och städbarhet. PUR-förstärkt ytskikt med TOPCLEAN XP. Finns som rullvara.

**NO**

**Acczent Wood:** Produktbeskrivelse EN 649. Heterogent glassfiberarmeret vinylbelegg med naturlige tre design for offentlige miljøer der man setter store krav til design, slitstyrke og lett renhold. PUR-forsterket overflate med TOPCLEAN XP. Fås som rullvare.

**FI**

**Acczent Wood:** Tuotekuvaus EN 649. Lasikuituvahvistettu julkisten tilojen erittäin kovaa kulutusta kestävä heterogeeninen lattianpäällyste. PUR-vahvistettu. Pinta TOPCLEAN XP. Saatavana rullatavara.

**DK**

**Acczent Wood:** Beskrivelse EN 649. Heterogent glasfiberarmeret vinylgulv i naturtro træmodeller. Til erhvervsområder hvor der stilles store krav til design, slidstyrke og rengøringsvenlighed. PUR-forstærket overflade med TOPCLEAN XP. Findes som banevare.

Tekniska data - Tekniske egenskaper - Tekniset tiedot - Tekniske data		Acczent Wood	
Klass - Klasse - Käyttöalue - Klasse	EN 685		34 43
Total tjocklek - Totaltykkelse - Kokonaispaksuus - Total tykkelse	EN 428		2.00 mm
Tjocklek slitskikt - Tykkelse slitesjikt - Kulutuskerroksen paksuus - Tykkelse slidlag	EN 429		0.80 mm
Vikt/m <sup>2</sup> - Vekt/m <sup>2</sup> - Paino/m <sup>2</sup> - Vægt pr. M <sup>2</sup>	EN 430		ca. 3,1 kg
Polyuretanförstärkt med PUR - Polyuretanförsterkning (PUR) - Vahvistettu polyuretaanilla (PUR) - PUR-forstærket		Ja - Ja - Kyllä - Ja	
Avmötning - Slitasje - Kulutus - Slidtest	EN 660-1	Grupp T - Gruppe T - Ryhmä T - Gruppe T	≤ 0.04 mm
Intrycksänslighet - Intrycksmerke - Jännöspainuma - Indtryksmærker	EN 433		≤ 0.05 mm
Stolhjulbelastning - Trinehjul - Kontorituoli - Kontorstolehjulbelastning	EN 425	Godkänt - Godkjent - Hyväksyty - Godkendt	
Dimensionsstabilitet - Dimensionsstabilitet - Mittapysyvyys - Dimensionsstabilitet	EN 434		< 0.10%
Spridning av brand - Brann - Paloluokka - Brandgodkendelse	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> s1
Elektrisk uppladdning - Elektrostatisk oppladning - Antistaattisuus - Elektrostatiska egenskaber	EN 1815		< 2 kV
Stegljud förbättringsvärde - Trinnlydforbedringsverdi - Askeläänen parannusarvo - Trinnlydsdæmpning	EN ISO 140-8 EN 717/2		ΔL <sub>w</sub> = 4 dB
Trumljud förbättringsvärde - Trommelyd - Huoneäänen parannusarvo - Trommelydsdæmpning	NF S 31-074		DL <sub>n,e,w</sub> = 1 dB
Ljushärdighet - Lysbestandighet - Valonkesto - Lysæghed	EN ISO 105-B02		≥ 6
Kemikaliebeständighet - Kjemikaliebestandighet - Kemikaalien kesto - Modstandevne mod pletter	EN 423	God resistens - God resistens - Hyvä - God resistens	
Värmegenomgång - Varmeledningsevne - Lämmönjohtavuus - Varmaefledning	EN 12524		0.03 m <sup>2</sup> K/W
Golvvarme - Gulvvarme - Lattialämmitys - Gulvvarme		Godkänd - Eignet - Soveltuu - Godkendt	max. 27° C
Färger - Farger - Värefä - Farver			13
Leveransform (Rullar) - Leveres som (Ruller) - Pakkausmuoto (Rulla) - Leveringsform (Banevare)	EN 426		ca. 23 lm x 2 m Art nr. 3763

Art nr.	NCS nr.	Svetsträdsnr - Sveisetrad - Hitsauslanka - Svejetrad
3763 001	S3030-Y20R	1292 201
3763 002	S2020-Y30R	1294 316
3763 005	S2010-Y30R	1291 342
3763 007	S3030-Y10R	1291 451
3763 012	S6030-Y50R	1287 107
3763 017	S2005-Y50R	1287 341
3763 018	S3010-Y30R	1287 005
3763 021	S4040-Y30R	1287 342
3763 023	S6030-Y60R	1287 328
3763 024	S7010-Y50R	1287 344
3763 025	S7010-Y70R	1287 345
3763 026	S6010-Y10R	1287 308
3763 027	S3020-Y20R	1287 240

Art nr.	Vädvändning - Endesnuung - Vuodankääntö - Endevedes	Mönsterrapport Längd - Bredd - Mönsterrapport Lengde - Bredde - Kuvioraportti Pituus - Leveys - Mönsterrapport Længde - Bredde
3763 001	Nej - Nei - Ei - Nei	33 cm - 7,70 cm
3763 002	Nej - Nei - Ei - Nei	33 cm - 7,70 cm
3763 005	Nej - Nei - Ei - Nei	33 cm - 10,00 cm
3763 007	Nej - Nei - Ei - Nei	33 cm - 9,00 cm
3763 012	Nej - Nei - Ei - Nei	33 cm - 10,00 cm
3763 017	Nej - Nei - Ei - Nei	25 cm - 16,66 cm
3763 018	Nej - Nei - Ei - Nei	25 cm - 16,66 cm
3763 021	Nej - Nei - Ei - Nei	25 cm - 12,50 cm
3763 023	Nej - Nei - Ei - Nei	20 cm - 10,00 cm
3763 024	Nej - Nei - Ei - Nei	30 cm - 12,50 cm
3763 025	Nej - Nei - Ei - Nei	25 cm - 16,66 cm
3763 026	Nej - Nei - Ei - Nei	25 cm - 16,66 cm
3763 027	Nej - Nei - Ei - Nei	25 cm - 16,66 cm

Rätt till ändring förbehålles - Ovennevnte informasjon kan bli endret ved produktendringer - Oikeus muutoksiin pidätetään - Ret til ændringer forbeholdes (10/07).

**SE** Tarketts läggings- och skötselansvisningar skall följas. Tänk på att anpassa städningen om ni väljer ljusa golv där hög nedsmutsning förekommer. Av trycktekniska skäl kan golvens färger på bilder avvika något från de verkliga färgerna. Mindre variationer i färg och mönster från kollektionsprov kan förekomma.

**NO** Tarketts legge- og renholdsanvisning må følges. Se separat anvisning for byggrensjøring. Velger man lyse farger på steder hvor høy nedsmussing forekommer, må man tenke på å tilpasse renholdet. Mindre avvik i farge og mønster kan av produksjonstekniske årsaker forekomme.

**FI** Tarketin asennus- ja hoito-ohjeita tulee noudattaa. Vaaleat värit vaativat enemmän ja tiheämpää hoitoa varsinkin tiloissa, joissa likaantumisasieste on korkea. Näytteiden tai kuvien värit saattavat valmistusteknisistä syistä hieman poiketa varsinaisen tuotteen väreistä.

**DK** Tarketts instruktioner vedr. installation, rengøring og vedligeholdelse skal følges, findes på [www.tarkett.dk](http://www.tarkett.dk). Der kan forekomme mindre farvevariationer i forhold til fotos og prøvekollektion. Tilpas rengøringszoner og løbende rengøring til belastningen og vær specielt opmærksom ved valg af meget lyse farver.

Acczent Wood - 3763010775 - 10/07



Tarkett Sverige AB, Box 4538, 191 24 Sollentuna • Telefon 0771-25 19 00 • Telefax 08-96 62 83 • [info.se@tarkett.com](mailto:info.se@tarkett.com) • [www.tarkett.se](http://www.tarkett.se)

Tarkett AS, postboks 500 - Brakerøya, 3002 Drammen • Telefon 32 20 92 00 • Telefax 32 20 92 01 • [info.norway@tarkett.com](mailto:info.norway@tarkett.com) • [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no)

Tarkett Oy, Lars Sonckin kaari 16, 02600 Espoo • Puhelin (09) 4257 9000 • Faks (09) 4257 9090 • [info.fi@tarkett.com](mailto:info.fi@tarkett.com) • [www.tarkett.fi](http://www.tarkett.fi)

Tarkett A/S, Lunikvej 2, 2670 Greve • Telefon 4390 6011 • Fax 4390 3700 • [info.dk@tarkett.com](mailto:info.dk@tarkett.com) • [www.tarkett.dk](http://www.tarkett.dk)

# Accent Design

**SE**

**Accent Design:** Beskrivning EN 649. Heterogent glasfiberarmerat vinylgulv. For offentlig miljø med stora krav på design, slitstyrka och städbarhet. PUR-förstärkt ytskikt med TOPCLEAN XP. Finns som rullvara.

**NO**

**Accent Design:** Produktbeskrivelse EN 649. Heterogent glassfiberarmeret vinylbelegg med et stort utvalg av farger og mønster for offentlig miljø der man setter store krav til design, slitstyrke og lett renhold. PUR - forsterket overflate med TOPCLEAN XP. Leveres som rullvare.

**FI**

**Azzcent Design:** Tuotekuvaus EN 649. Lasikuituvahvistettu julkisten tilojen erittäin kovaa kulutusta kestävä heterogeeninen lattianpäällyste. PUR-vahvistettu. Pinta TOPCLEAN XP. Saatavana rullatavarana.

**DK**

**Accent Design:** Beskrivelse EN 649. Heterogent glasfiberarmeret vinylgulv. Til erhvervsområder hvor der stilles store krav til design, slidstyrke og rengøringsvenlighed. PURforstærket overflade med TOPCLEAN XP. Findes som banevare.

Tekniska data - Tekniske egenskaper - Tekniset tiedot - Tekniske data		Provence/Steel/Concrete	Solo/Glass
Klass - Klasse - Käyttöalue - Klasse	EN 685	34 43	34 43
Total tjocklek - Totaltykkelse - Kokonaispaksuus - Total tykkelse	EN 428	2.00 mm	2.00 mm
Tjocklek slitskikt - Tykkelse slitesjikt - Kulutuserroksen paksuus - Tykkelse slidlag	EN 429	0.80 mm	0.90 mm
Vikt/m <sup>2</sup> - Vekt/m <sup>2</sup> - Paino/m <sup>2</sup> - Vægt pr. M <sup>2</sup>	EN 430	ca./ n. 3,1 kg	ca./ n. 3,2 kg
Polyuretanförstärkt med PUR - Polyuretanforsterkning (PUR) - Vahvistettu polyuretaanilla (PUR) - PUR-forstærket		TOPCLEAN XP	TOPCLEAN XP
Avnötning - Slitasje - Kulutus - Slidtest	EN 660-1	Grupp T - Gruppe T - Ryhmä T - Gruppe T: ≤ 0.04 mm	Grupp T - Gruppe T - Ryhmä T - Gruppe T: ≤ 0.04 mm
Intrycks känslighet - Inntrykksmerke - Jäännöspainuma - Indtrykksmærker	EN 433	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm
Stolhjulbelastning - Trinsehjul - Konttorituoli - Kontorstolehjulbelastning	EN 425	Godkänt - Godkjent - Hyväksytty - Godkendt	Godkänt - Godkjent - Hyväksytty - Godkendt
Dimensionsstabilitet - Dimensjonsstabilitet - Mittapysyvyys - Dimensionsstabilitet	EN 434	< 0.10%	< 0.10%
Spridning av brand - Brann - Paloluokka - Brandgodkendelse	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> s1	B <sub>fl</sub> s1
Elektrisk uppladdning - Elektrostatisk opladning - Antistaattisuus - Elektrostatiske egenskaber	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Stegljud förbättringsvärde - Trinnylforbedringsverdi - Askeläänen parannusarvo - Trinlydsdæmpning	EN ISO 140-8 EN 717/2	ΔL <sub>w</sub> = 4 dB	ΔL <sub>w</sub> = 4 dB
Trumljud förbättringsvärde - Trommelyd - Huoneäänen parannusarvo - Trommelydsdæmpning	NF S 31-074	DL <sub>n,e,w</sub> = 1 dB	DL <sub>n,e,w</sub> = 1 dB
Ljushärdighet - Lysbestandighet - Valonkesto - Lysægthed	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Kemikaliebeständighet - Kjemikaliebestandighet - Kemikaalien kesto - Modstandsevne mod pletter	EN 423	God resistens - God resistens - Hyvä - God resistens	God resistens - God resistens - Hyvä - God resistens
Värmeledningsevne - Varmeledningsevne - Lämmönjohtavuus - Varmeafledning Golvvarme - Gulvvarme - Lattialämmitys - Gulvvarme	EN 12524	0.03 m <sup>2</sup> K/W  Godkänd -Egnet - Soveltuu - Godkendt: max. 27° C	0.03 m <sup>2</sup> K/W  Godkänd -Egnet - Soveltuu - Godkendt: max. 27° C
Färger - Farger - Värejä - Farver		Provence: 14 - Concrete: 3 - Steel: 1	Solo: 12 - Glass: 2
Leveransform (Rullar) - Leveres som (Ruller) - Pakkausmuoto (Rulla) - Leveringsform (Banevare)	EN 426	ca./n. 23 m x 200 cm Accent Provence 3779 ___ Accent Concrete 3765 ___ Accent Steel 3764 ___ <small>3-siffrigt färgnummer - 3-siffrigt färgnummer 3-numeroinen värinumero - 3-cifret farvenummer</small>	ca./n. 23 m x 200 cm Accent Solo 3767 ___ Accent Glass 3768 ___ <small>3-siffrigt färgnummer - 3-siffrigt färgnummer 3-numeroinen värinumero - 3-cifret farvenummer</small>

Rätt till ändring förbehålles - Ovennevnte informasjon kan bli endret ved produktendringer - Oikeus muutoksiin pidätetään - Ret til ændringer forbeholdes (03/08).

**SE**

Tarketts lägnings- och skötselanvisningar skall följas. Tänk på att anpassa städningen om ni väljer ljusa golv där hög nedsmutsning förekommer. Av trycktekniska skäl kan golvens färger på bilder avvika något från de verkliga färgerna. Mindre variationer i färg och mönster från kollektionsprov kan förekomma.

**NO**

Tarketts legge- og renholdsanvisning må følges. Se separat anvisning for byggrenngjøring. Velger man lyse farger på steder hvor høy nedsmussing forekommer, må man tenke på å tilpasse renholdet. Mindre avvik i farge og mønster kan av produksjonstekniske årsaker forekomme.

**FI**

Tarkettin asennus- ja hoito-ohjeita tulee noudattaa. Vaaleat värit vaativat enemmän ja tiheämpää hoitoa varsinkin tiloissa, joissa likaantumisasieste on korkea. Näytteiden tai kuvien värit saattavat valmistusteknisistä syistä hieman poiketa varsinaisen tuotteen väleistä.

**DK**

Tarketts instruktioner vedr. installation, rengøring og vedligeholdelse skal følges, findes på www.tarkett.dk. Der kan forekomme mindre farvevariationer i forhold til fotos og prøvekolektion. Tilpas rengøringszoner og løbende rengøring til belastningen og vær specielt opmærksom ved valg af meget lyse farver.

Accent Design - 3779010875 - 03/08

